

FUNGISOL

SOLUZIONE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA ANTIALGA

Soluzione sanificante efficace a vasto spettro d'azione, contro alghe e muffe indicato per il risanamento di intonaci, intonaci pitturati, cemento e materiali lapidei, su muri interni e particolarmente muri esterni.

Composizione: biocidi idonei alla neutralizzazione e alla inibizione di spore fungine, alghe, lieviti e batteri, tra cui composti di ammonio quaternario e isotiazolinone, esente da mercurio, rame, piombo.

Peso specifico: $1 \pm 0,05$ kg/litro a 20° C.

Colore: trasparente

Resa: 10 – 14 m²/litro per mano circa, in funzione dell'assorbimento e dal grado di infestazione del supporto

Essiccazione a 20° C:

30 minuti; sopravverniciabile dopo 6 – 8 ore

I tempi riportati, sono influenzabili dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione.

Pronto all'uso

Evitare l'applicazione su supporti gelati, con rischio di gelo o pioggia durante l'essiccazione. Applicare con umidità relativa inferiore all'85% e comunque ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada.

Preparazione delle superfici da trattare:

Su vecchie pitturazioni asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco. Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi, carteggiare per migliorare l'aderenza.

Su intonaci nuovi (pareti senza problemi micotici): applicare una o più mani di FUNGISOL.

Pareti con incrostazioni micotiche: In presenza di infestazioni, applicare FUNGISOL, dopo 6 - 8 ore mediante spazzolatura o raschiatura rimuovere le efflorescenze e poi riapplicare FUNGISOL.

Confezioni disponibili: litri 5

Magazzinaggio: 12 mesi in confezioni originali, a +5°÷35°C., in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

Voce di capitolato: soluzione antimuffa, ad ampio spettro d'azione atta a prevenire la formazione di muffe. Asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco. Rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Applicare una mano di FUNGISOL con un consumo medio di 0,080 l/m², al prezzo di euro _____ /m² per fornitura e posa in opera, escluso ponteggi ed eventuali ulteriori interventi di preparazione.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.